



30516

***GUIDE DE L'UTILISATEUR
DU TAPIS ROULANT***



INTRODUCTION

FÉLICITATIONS et **MERCI** d'avoir acheté ce tapis roulant Freespirit !

Que votre objectif soit de gagner des courses ou simplement d'apprécier un mode de vie plus riche et plus sain, un tapis roulant Freespirit de qualité professionnelle peut vous aider à l'atteindre, grâce aux caractéristiques ergonomiques et novatrices nécessaires qu'il apporte à vos exercices pour que vous deveniez plus robuste et en meilleure santé, plus rapidement. Parce que nous nous sommes engagés à la conception des équipements de conditionnement physique de bout en bout, nous n'utilisons que des composants de la plus haute qualité. C'est un engagement que nous soutenons avec l'ensemble de garanties du châssis au moteur le plus étendu du secteur.

Vous souhaitez l'équipement d'exercice qui offre le plus de confort, la plus grande fiabilité et le niveau de qualité le plus élevé de sa catégorie.

Les tapis roulants Freespirit répondent à votre attente.

TABLE DES MATIÈRES

<i>Précautions importantes</i>	<i>3</i>
<i>Montage</i>	<i>5</i>
<i>Avant de commencer</i>	<i>10</i>
<i>Fonctionnement du tapis roulant</i>	<i>13</i>
<i>Recommandations pour la mise en forme</i>	<i>19</i>
<i>Dépannage et entretien</i>	<i>26</i>
<i>Garantie limitée</i>	<i>29</i>
<i>Liste de pièces</i>	<i>30</i>
<i>Schéma éclaté</i>	<i>32</i>
CONTACT	<i>Verso du manuel</i>

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce tapis roulant. Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment : Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce tapis roulant. Il incombe au propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs de ce tapis roulant sont adéquatement informés de tous les avertissements et de toutes les précautions. Pour toute question après la lecture de ce manuel, contacter Sears en composant le numéro de téléphone indiqué au verso de ce manuel.



Ne brancher cet appareil d'exercice qu'à une prise correctement reliée à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE


Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de défaillance du tapis roulant, la mise à la terre assure un trajet de résistance moindre pour le courant électrique et réduit le risque de décharge électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur et une fiche de mise à la terre. La prise doit être branchée à une prise murale appropriée, laquelle prise doit être correctement installée et mise à la terre conformément aux codes et règlements locaux.




Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut entraîner une décharge électrique. Vérifier avec un électricien ou un dépanneur compétent en cas de doute sur la mise à la terre de l'appareil. Ne pas altérer la prise fournie avec l'appareil. Si elle ne s'adapte pas à la prise murale, faire poser une prise femelle appropriée par un électricien compétent.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une alimentation secteur de 120 V et sa prise de terre ressemble à la prise illustrée ci-dessous. Un adaptateur provisoire tel que celui illustré plus bas peut être utilisé pour brancher cette prise à une prise femelle à 2 fiches (illustration) si une prise correctement mise à la terre n'est pas disponible. L'adaptateur provisoire ne doit être utilisé qu'en attente de la pose d'une prise correctement mise à la terre par un électricien compétent. La patte ou l'ergot vert de l'adaptateur doit être connecté à une mise à la terre permanente telle qu'un couvercle correctement mis à la terre. L'adaptateur doit être fixé en place par une vis métallique lorsqu'il est utilisé.

Prise murale à 3 fiches et mise à la terre



Prise à deux fiches dans boîtier mis à la terre





AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de brûlures, de décharge électrique ou de blessure :

- Ne jamais utiliser le tapis roulant sans avoir attaché la pince de la clé de sécurité à vos vêtements.
- En cas de douleurs thoraciques, de nausée, de vertiges ou de manque de souffle, arrêter immédiatement l'exercice et consulter un médecin avant de reprendre.
- Ne pas porter de vêtement qui pourrait se prendre dans une pièce du tapis roulant.
- Toujours porter des chaussures de sport lors de l'utilisation de cet équipement.
- Ne pas sauter sur le tapis roulant.
- Garder le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées.
- Ne pas insérer ou laisser tomber quelque objet que ce soit dans une quelconque ouverture.
- Débrancher le tapis roulant avant de le déplacer ou le nettoyer. Pour nettoyer, essuyer les surfaces avec du savon et un chiffon légèrement humide uniquement ; ne jamais utiliser de solvants. (Voir ENTRETIEN).
- Le tapis roulant ne doit jamais porter plus d'une personne lorsqu'il est en fonctionnement.
- Le tapis roulant ne doit pas être utilisé par des personnes pesant plus de 125 kilos (275 lb). Le non-respect de cette consigne annule la garantie.
- Le tapis roulant est destiné à un usage à domicile uniquement. Ne pas utiliser ce tapis roulant dans un environnement commercial, de location, scolaire ou institutionnel. Le non-respect de cette consigne annule la garantie.
- Ne pas utiliser le tapis roulant dans des lieux où la température n'est pas contrôlée, tels que garages, vérandas, centres nautiques, salles de bains, abris à voitures ou à l'extérieur. Le non-respect de cette consigne peut annuler la garantie.
- Utiliser le tapis roulant uniquement de la façon décrite dans ce manuel.



Tenir les enfants de moins de 12 ans de même que les animaux familiers à au moins 3 m (10 pi) du tapis roulant EN TOUT TEMPS.

Les enfants de moins de 12 ans ne doivent JAMAIS utiliser le tapis roulant.

Les enfants de plus de 12 ans peuvent utiliser le tapis roulant sous la surveillance d'un adulte.

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE TAPIS ROULANT



FONCTIONNEMENT

Afin de réduire le risque de dégâts importants aux composants du tapis roulant, il est fortement recommandé de le brancher à une prise 20 A qui lui est réservée, sans utiliser de rallonge complémentaire et/ou une plaquette multiprises.

IMPORTANT : Le tapis roulant n'est pas compatible avec les prises munies d'un disjoncteur de fuite à la terre.

Il est essentiel de n'utiliser le tapis roulant qu'à l'intérieur, dans une pièce climatisée. Si le tapis roulant a été exposé à des températures basses ou à un climat très humide, il est fortement recommandé de le laisser réchauffer à la température ambiante avant de l'utiliser pour la première fois pour éviter une défaillance électronique prématurée.

MONTAGE

IMPORTANT : LIRE LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT L'USAGE !



AVERTISSEMENT Le processus de montage comporte certaines étapes au cours desquelles il faut faire particulièrement attention. Il importe de suivre les instructions de montage à la lettre et de s'assurer que toutes les pièces sont bien serrées. Si on ne suit pas correctement les instructions de montage, certaines parties du cadre du tapis roulant pourraient être mal serrées et bouger et elles pourraient causer des bruits irritants. Il ne devrait pas y avoir de mouvement latéral dans les montants de console ni de mouvement d'avant en arrière dans la console ou les poignées. S'il y a du mouvement à ces endroits, cela signifie que le tapis roulant n'a pas été bien monté. Pour empêcher les dommages au tapis roulant, il faut relire les instructions de montage et prendre les mesures correctives qui s'imposent.

DÉBALLAGE DU CARTON


Mettre le carton du tapis roulant sur une surface plate. Il est conseillé de placer une toile de protection sur le sol. Prendre des PRÉCAUTIONS au maniement et au transport de cette unité. Ne jamais ouvrir le carton d'expédition s'il repose sur le flanc. Après avoir retiré les bandes de cerclage, ne pas soulever ni transporter cette unité tant que l'unité n'a pas été complètement assemblée en position debout, pliée et verrouillée. Déballer l'unité là où elle sera mise en service. Ce tapis roulant est équipé d'amortisseurs haute pression et peut se déployer soudainement en cas de manutention défectueuse. Ne jamais saisir une partie quelconque du cadre d'inclinaison ni tenter de soulever ou de déplacer le tapis roulant. L'INOBSERVATION DE CES INSTRUCTIONS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES.

Avant de continuer, rechercher le numéro de série et le modèle du tapis roulant vers le côté gauche de l'interrupteur de marche/arrêt et le cordon d'alimentation et les écrire dans l'espace réservé ci-dessous.


NOTER LE NUMÉRO DE SÉRIE ET LE MODÈLE DANS LES ENCADRÉS CI-DESSOUS :

NUMÉRO DE SÉRIE :

MODÈLE :



* Utiliser le NUMÉRO DE SÉRIE et le MODÈLE lors d'un appel de service.



OUTILS (INCLUS) :

- Clé Allen 5 mm
- Clé à manche en T 6 mm

PIÈCES INCLUSES :

- 1 clé de sécurité
- 1 ensemble console (situé sous la plate-forme du tapis roulant)
- 1 cordon d'alimentation
- 3 sachets de visserie

REMARQUE : En cas de questions ou s'il manque des pièces, nous garantissons l'entière satisfaction de l'acheteur. Les informations pour contacter le service assistance à la clientèle de Sears figurent au verso de ce manuel.

PRÉ-MONTAGE




AVERTISSEMENT

NE PAS COUPER LES BANDES DE CERCLAGE AVANT D'ARRIVER À L'ÉTAPE 1-E !*
Ouvrir le carton et enlever le matériau d'emballage qui ne se trouve pas sous le tapis roulant. Ne pas essayer de soulever le tapis roulant à ce stade. Enlever le film étirable qui entoure les montants de la console.


REMARQUE : Il est recommandé d'appliquer de la graisse sur le filetage des vis au cours de l'installation du tapis roulant, afin d'empêcher le bruit et le desserrement des vis. S'assurer également qu'à chaque étape de l'installation **TOUTES** les vis et **TOUS** les écrous sont bien en place et partiellement serrés avant de serrer à fond une vis **QUELCONQUE**.

ÉTAPE 1 DE L'ASSEMBLAGE

CONTENU DU SACHET DE VISSERIE N° 1 :




BOULON (A)
53,5 mm
Quantité : 2



- A** Ouvrir le **SACHET DE VISSERIE N° 1**.
- B** Soulever le **MONTANT GAUCHE DE LA CONSOLE** en position verticale. S'assurer de tenir fermement le montant de console, car il ne restera pas dans la position verticale.
- C** Mettre en place le **BRAS ARTICULÉ GAUCHE**. Insérer le **BOULON (A)** et serrer.
- D** Répéter du côté droit.
- E** À présent, couper les bandes de cerclage et enlever le matériau d'emballage.*



* **REMARQUE :** si les bandes de cerclage ont été retirées avant de terminer l'étape 1-D et que les bras articulés ne peuvent pas être alignés, voir la section **DÉPANNAGE** (page 26) afin de remettre le tapis roulant dans sa position correcte.




- F** Soulever la **PLATE-FORME DE COURSE** jusqu'à ce que la pédale de verrouillage sur le côté du tapis roulant soit entièrement enclenchée.
- G** Retirer la **CONSOLE** du carton du tapis roulant et mettre de côté.
- H** Abaisser la **PLATE-FORME DE COURSE** du tapis roulant depuis la position pliée en appuyant sur la **PÉDALE DE VERROUILLAGE** sur le côté inférieur droit.

ÉTAPE 2 DE L'ASSEMBLAGE

CONTENU DU SACHET DE VISSERIE N° 2 :



* S'assurer de serrer les boulons après les avoir tous alignés.



A Ouvrir le **SACHET DE VISSERIE N° 2**.

B Avec la plate-forme de course en position abaissée, placer la **CONSOLE** sur les montants verticaux. Faire glisser les supports situés sous la console dans les trous supérieurs des montants verticaux.

C Placer la **RONDELLE DE BLOCAGE (C)** et le **BOULON (B)** dans le méplat du **MONTANT** vertical **GAUCHE** et les serrer légèrement.

D Placer la **RONDELLE EN ARC (D)** et le **BOULON (B)** dans le côté incurvé du **MONTANT** vertical **GAUCHE** et les serrer légèrement.




E Soulever délicatement le côté **DROIT** de la console pour connecter le **CÂBLE DE LA CONSOLE**. Introduire avec précaution les câbles dans le montant pour éviter tout dommage. **REMARQUE** : Ne pas pincer le câble de la console ou les câbles du cardio-fréquencemètre.

F Répéter les étapes C et D ci-dessus pour assembler le montant vertical droit et la console.

G Serrer tous les boulons à fond.

ÉTAPE 3 DE L'ASSEMBLAGE

CONTENU DU SACHET DE VISSERIE N° 3 :



- A** Ouvrir le **SACHET DE VISSERIE N° 3**.
- B** Aligner la **BARRE DE SUPPORT** supérieure avec les trous du **MONTANT DE LA CONSOLE**.
- C** Insérer 1 **BOULON (E)**, 1 **RONDELLE ÉLASTIQUE (F)** et 1 **RONDELLE (G)** dans les trous de la **BARRE DE SUPPORT**.
- D** Serrer les 4 **BOULONS (E)**.
- E** Connecter la fiche d'alimentation au tapis roulant et connecter le cordon d'alimentation à une prise. L'interrupteur est situé près du cordon d'alimentation. Mettre l'interrupteur sur ON (marche) de sorte que l'interrupteur s'allume. Un bip retentit et la console s'allume.

C'EST TERMINÉ !

AVANT DE COMMENCER

FÉLICITATIONS d'avoir choisi ce tapis roulant. Vous venez de franchir un pas important dans l'élaboration et l'application d'un programme d'exercice ! Votre tapis roulant est un outil extrêmement utile pour atteindre vos objectifs personnels de remise en forme. Une utilisation régulière du tapis roulant peut améliorer votre qualité de vie de différentes façons.


VOICI QUELQUES BÉNÉFICES LIÉS À L'EXERCICE PHYSIQUE :

- Perte de poids
- Plus grande tonicité musculaire
- Cœur plus sain
- Niveaux d'énergie supérieurs

L'élément clé permettant de bénéficier de ces avantages est de développer des habitudes d'exercice. Votre nouveau tapis roulant vous aidera à franchir les obstacles que vous pourriez rencontrer en essayant de faire votre exercice. Les intempéries et la nuit ne vous empêcheront plus de vous entraîner si vous utilisez votre tapis roulant dans le confort de votre maison. Ce guide fournit les renseignements de base pour utiliser et bénéficier de votre nouvel appareil.

EMPLACEMENT DU TAPIS ROULANT

Placer le tapis roulant sur une surface plane. Un espace de 1,8 m derrière le tapis roulant et de 0,9 m de chaque côté doit être respecté, ainsi qu'un espace de 0,3 m devant pour le pliage et le cordon d'alimentation. Ne pas placer le tapis roulant dans un endroit où il bloquera une quelconque ventilation ou des ouvertures d'aération. Le tapis roulant ne doit pas être placé dans un garage, un patio couvert, près de l'eau ou à l'extérieur.



NE PAS SE TENIR DEBOUT SUR LA BANDE DE COURSE

Lors de la préparation à l'utilisation du tapis roulant, ne pas se tenir debout sur la bande de course. Placer ses pieds sur les rails latéraux avant de mettre le tapis roulant en marche. Commencer de marcher sur la surface de marche une fois qu'elle défile. Ne jamais mettre le tapis roulant en marche à une vitesse rapide de course et tenter de sauter dessus !

CLÉ DE SÉCURITÉ

Le tapis roulant ne démarre pas tant que la clé de sécurité n'est pas en place. Attacher l'extrémité de la pince aux vêtements. Cette clé de sécurité est conçue pour couper l'alimentation au tapis roulant en cas de chute de la personne. Contrôler le fonctionnement de la clé de sécurité tous les quinze jours.




NE JAMAIS UTILISER LE TAPIS ROULANT SANS ATTACHER LA PINCE DE LA CLÉ DE SÉCURITÉ AUX VÊTEMENTS. TIRER D'ABORD SUR LA PINCE DE LA CLÉ DE SÉCURITÉ POUR S'ASSURER QU'ELLE NE TOMBERA PAS DES VÊTEMENTS.

UTILISATION CORRECTE

Le tapis roulant peut atteindre des vitesses élevées. Toujours commencer en utilisant une vitesse plus lente et régler la vitesse par petits incréments pour atteindre un niveau de vitesse plus élevé. Ne jamais laisser le tapis roulant sans surveillance lorsqu'il fonctionne. Lorsqu'il n'est pas utilisé, retirer la clé de sécurité, mettre l'interrupteur sur arrêt et débrancher le cordon d'alimentation. S'assurer de suivre le programme d'ENTRETIEN de la page 30 de ce manuel. Ne jamais poser le pied sur le tapis roulant lorsqu'il fonctionne à plus de 0,5 mph. Maintenir le corps et la tête face à l'avant. Ne pas tenter de se tourner ou de regarder vers l'arrière lorsque le tapis roulant est en marche. Arrêter tout exercice en cas de douleur, de faiblesse, de vertige ou d'essoufflement.



NE PAS UTILISER LE TAPIS ROULANT SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU LA FICHE SONT ENDOMMAGÉS. SI LE TAPIS ROULANT SEMBLE NE PAS FONCTIONNER CORRECTEMENT, NE PAS L'UTILISER.




PLIAGE

Saisir fermement l'extrémité arrière du tapis roulant. Soulever avec précaution l'extrémité de la plate-forme du tapis à la verticale, jusqu'à ce que la pédale s'enclenche et verrouille la plate-forme en place. S'assurer que la plate-forme est verrouillée avant de relâcher. Pour déplier, saisir fermement l'extrémité arrière du tapis roulant. Déverrouiller en appuyant doucement sur la pédale de verrouillage du tapis. Abaisser la plate-forme au sol avec précaution.

DÉPLACEMENT

Le tapis roulant comporte une paire de roulettes de transport intégrée dans le bâti. Pour le déplacement, s'assurer que le tapis roulant est plié et correctement verrouillé. Saisir fermement les poignées, incliner le tapis roulant vers l'arrière et le faire rouler.




Les tapis roulants sont lourds ; prendre des précautions et se faire aider si nécessaire lors du déplacement. Ne pas tenter de déplacer ou de transporter le tapis roulant s'il n'est en position relevée, plié et verrouillé. Le non respect de ces instructions peut entraîner des blessures.

TENSIONNEMENT DE LA BANDE DE COURSE

La bande de course a été correctement réglée avant le départ d'usine. Il peut arriver que la bande se décentre lors du transport.

ATTENTION : La bande de course **NE** doit **PAS** être en mouvement lors du réglage. Un serrage excessif de la bande de course use le tapis roulant et ses composants. Ne jamais tendre la bande de façon excessive.

Si la bande de course semble patiner lors d'un exercice de course sur le tapis, c'est le signe que la bande doit être retendue. Dans la plupart des cas, il se produit un étirement de la bande à l'usage, d'où un certain patinage. Il s'agit d'un réglage ordinaire et courant. Pour éliminer le patinage, mettre le tapis roulant hors tension et resserrer **LES DEUX VIS DU ROULEAU ARRIÈRE** à l'aide de la clé Allen fournie, en tournant les vis de 1/4 DE TOUR vers la droite comme illustré. Essayer le tapis de nouveau pour vérifier si la bande patine encore. Répéter la procédure si nécessaire mais **NE JAMAIS** tourner les vis du rouleau plus de 1/4 de tour à la fois. La bande de course est correctement retendue lorsqu'elle ne patine plus.





CENTRAGE DE LA BANDE DE COURSE

La bande de course a été correctement réglée avant le départ d'usine. Il peut arriver que la bande se décentre lors du transport. Avant d'utiliser le tapis roulant, vérifier que la bande est centrée et le reste pour assurer un fonctionnement sans à-coup.


ATTENTION : Ne pas faire tourner la bande à plus de 1/2 mph lors du centrage. Éloigner toujours les doigts, les cheveux et les vêtements de la bande.

Si la bande de course se trouve trop vers la droite : Le tapis roulant fonctionnant à 1/2 mph, tourner le boulon de réglage droit dans le sens horaire DE 1/4 DE TOUR à la fois (à l'aide de la clé Allen fournie). Vérifier l'alignement de la bande. Laisser la bande fonctionner pendant un cycle complet pour déterminer si un réglage supplémentaire est nécessaire. Répéter au besoin jusqu'à ce que la bande demeure centrée lors de l'utilisation du tapis.

Si la bande de course se trouve trop vers la gauche : Le tapis roulant fonctionnant à 1/2 mph, tourner le boulon de réglage droit dans le sens antihoraire D'1/4 DE TOUR à la fois (à l'aide de la clé Allen fournie). Vérifier l'alignement de la bande. Laisser la courroie fonctionner pendant un cycle complet pour déterminer si un réglage supplémentaire est nécessaire. Répéter au besoin jusqu'à ce que la bande demeure centrée lors de l'utilisation du tapis.



FONCTIONNEMENT DU TAPIS ROULANT



Remarque : Il faut enlever la fine pellicule protectrice en plastique qui recouvre la console.

- A) AFFICHAGE ÉCRAN :** Vitesse, durée, fréquence cardiaque, distance, inclinaison, calories et programmes.
- B) STOP :** Appuyer sur cette touche pour faire une pause ou arrêter la séance d'exercice. La tenir enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser le tapis roulant.
- C) START :** Appuyer sur cette touche pour commencer la séance d'exercice ou un programme.
- D) ENTER :** Utiliser cette touche pour choisir le programme, le niveau, et la durée. Appuyer sur cette touche pour modifier l'affichage du feedback au cours d'un exercice, appuyer sans relâcher pour balayer.
- E) TOUCHES D'INCLINAISON UNIQUES :** Utiliser ces touches pour atteindre l'inclinaison souhaitée plus rapidement.
- F) TOUCHES DE VITESSE UNIQUES :** Utiliser ces touches pour atteindre la vitesse souhaitée plus rapidement.
- G) TOUCHES FLÉCHÉES D'INCLINAISON :** Utiliser ces touches pour régler l'inclinaison par petits incréments (incréments de 0,5 %).
- H) TOUCHES FLÉCHÉES DE VITESSE :** Utiliser ces touches pour régler la vitesse par petits incréments (incréments de 0,1 mph).
- I) POSITION DE LA CLÉ DE SÉCURITÉ :** Permet au tapis roulant de fonctionner lorsque la clé de sécurité y est insérée.
- J) VENTILATEUR :** Ventilateur personnel pour les exercices.
- K) TOUCHE DU VENTILATEUR :** Appuyer sur la touche marche/arrêt du ventilateur.
- L) PORTE-BOUEILLE D'EAU / CD / MP3 :** Contient le matériel d'exercice.
- M) SUPPORT DE LECTURE :** Pour mettre un magazine ou un livre. (Retirer les étiquettes commerciales avant toute utilisation)

AFFICHAGE

SPEED • Illustrée en MPH. Indique la vitesse de déplacement de la surface de marche ou de course.

TIME • Indique les Minutes:Secondes. Affiche la durée restante ou écoulée de l'exercice.


PULSE • Indique les battements par minute. Permet de surveiller la fréquence cardiaque durant la séance (s'affiche lorsque le contact est établi avec les deux poignées de cardio-fréquencemètre).

DISTANCE • Illustrée en milles. Distance parcourue durant la séance.

INCLINE • Affichée sous forme de pourcentage. Indique l'inclinaison de la surface de marche ou de course.

CALORIES • Nombre total de calories brûlées pendant la séance.

PROFILS DES PROGRAMMES • Représente le profil du programme utilisé (il indiquera la vitesse lors de l'utilisation de programmes basés sur la vitesse et l'inclinaison lors de l'utilisation de programmes basés sur l'inclinaison).



FRÉQUENCE CARDIAQUE

POIGNÉES DE CARDIO-FRÉQUENCÈMÈTRE

Placer les paumes des mains directement sur les poignées de cardio-fréquencemètre. Saisir les poignées des deux mains est nécessaire à l'enregistrement de la fréquence cardiaque. 5 battements cardiaques (15-20 secondes) sont nécessaires pour enregistrer la fréquence cardiaque. Ne pas trop serrer les poignées. Un serrage excessif risque de faire monter la tension artérielle. Maintenir une pression enveloppante molle. Les résultats risquent d'être aberrants en cas de maintien prolongé du contact avec les poignées. Veiller à nettoyer les capteurs de fréquence pour assurer le maintien d'un contact correct (voir page 27).

POUR COMMENCER / SÉLECTION D'UN PROGRAMME

- 1) S'assurer que rien n'est sur le tapis roulant ou en affectera le mouvement.
- 2) Brancher le cordon d'alimentation et mettre le tapis roulant sous tension.
- 3) Se tenir sur les rails latéraux du tapis roulant.
- 4) Fixer l'attache de la clé de sécurité à un vêtement.
- 5) Insérer la clé de sécurité dans la serrure de la clé de sécurité de la console.
- 6) Il existe deux options pour commencer un exercice :

A) MISE EN MARCHÉ RAPIDE

Appuyer sur la touche **START** pour commencer la séance d'exercice. OU...

B) CHOISIR UN PROGRAMME

Choisir un **PROGRAMME** à l'aide des touches **FLÉCHÉES DE VITESSE**
Une fois le **PROGRAMME** choisi, appuyer sur **ENTER**.

CHOISIR UN NIVEAU

Choisir un **NIVEAU DE PROGRAMME** à l'aide des touches **FLÉCHÉES**.
Une fois le **NIVEAU DE PROGRAMME** choisi, appuyer sur **ENTER**.

CHOISIR UNE DURÉE

Choisir une **DURÉE** à l'aide des touches **FLÉCHÉES** ou utiliser la durée par défaut.
Une fois la **DURÉE** choisie, appuyer sur **START**.

TERMINER LA SÉANCE

Lorsque la séance d'exercice est terminée, **L'AFFICHAGE** clignote et émet un signal sonore. L'information sur la séance d'exercice demeurera affichée sur la console pendant 30 secondes, puis la console se réinitialisera.

ANNULER LA SÉLECTION ACTUELLE

Pour annuler la sélection du programme ou l'écran actuel, appuyer sur la touche **STOP** pendant 4 à 5 secondes.

ÉCRANS DE VISUALISATION DE BALAYAGE

Pour que l'écran d'affichage balaie continuellement les fonctions (Speed et Time, Pulse et Distance, Incline et Calories [vitesse et durée, fréquence cardiaque et distance, inclinaison et calories]), enfoncer la touche **ENTER** pendant 4 à 5 secondes. Maintenir de nouveau la touche **ENTER** enfoncée pour arrêter la fonction de balayage.

INFORMATIONS RELATIVES AUX PROGRAMMES

PROGRAMME : MANUEL

Permet de changer manuellement la **VITESSE** et **L'INCLINAISON** en tout temps. Pour objectif basé sur le temps.

PROGRAMME : INTERVALLES

Marcher ou courir à des niveaux de **VITESSE** alternés. Objectif de durée avec 10 niveaux de difficulté parmi lesquels choisir.

SEGMENTS DU PROGRAMME INTERVALLES

(les segments hauts durent 30 secondes, les segments bas durent 90 secondes).

MPH	ÉCHAUFFEMENT		1	2	3	4	LES SEGMENTS SONT RÉPÉTÉS JUSQU'À CE QUE LA DURÉE CHOISIE SOIT ATTEINTE.	RÉCUPÉRATION	
Niveau 1	1,0	1,5	2,0	4,0	2,0	4,0		1,5	1,0
Niveau 2	1,0	1,5	2,0	4,5	2,0	4,5		1,5	1,0
Niveau 3	1,3	1,9	2,5	5,0	2,5	5,0		1,9	1,3
Niveau 4	1,3	1,9	2,5	5,5	2,5	5,5		1,9	1,3
Niveau 5	1,5	2,3	3,0	6,0	3,0	6,0		2,3	1,5
Niveau 6	1,5	2,3	3,0	6,5	3,0	6,5		2,3	1,5
Niveau 7	1,8	2,6	3,5	7,0	3,5	7,0		2,6	1,8
Niveau 8	1,8	2,6	3,5	7,5	3,5	7,5		2,6	1,8
Niveau 9	2,0	3,0	4,0	8,0	4,0	8,0		3,0	2,0
Niveau 10	2,0	3,0	4,0	8,5	4,0	8,5	3,0	2,0	

(les périodes d'échauffement et de récupération durent 5 minutes chacune et sont comprises dans la durée du programme)



PROGRAMME : PERTE DE POIDS

Difficultés intégrant diverses combinaisons de collines et de vallées (niveaux d'ÉLEVATION et VITESSE). Objectif de durée avec 10 niveaux de difficultés parmi lesquels choisir.

SEGMENTS DU PROGRAMME DE PERTE DE POIDS (chaque segment égale 30 secondes)

		ÉCHAUFFEMENT		1	2	3	4	5	6	7	8	RÉCUPÉRATION	
Niveau 1	Élévation	0,0	0,5	1,5	1,5	1,0	0,5	0,5	0,5	1,0	1,5	0,5	0,0
	Vitesse	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,3	1,5
Niveau 2	Élévation	0,0	0,5	1,5	1,5	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	1,5	0,5	0,0
	Vitesse	1,3	1,9	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,6	1,8
Niveau 3	Élévation	0,5	1,0	2,0	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,5	2,0	1,0	0,5
	Vitesse	1,5	2,3	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,0
Niveau 4	Élévation	0,5	1,0	2,0	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,5	2,0	1,0	0,5
	Vitesse	1,8	2,6	3,5	4,5	4,5	5,0	5,5	5,0	4,5	4,5	3,4	2,3
Niveau 5	Élévation	1,5	1,5	2,5	2,5	2,0	1,5	1,5	1,5	2,0	2,5	1,5	1,0
	Vitesse	2,0	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	5,5	5,0	4,5	3,8	2,5
Niveau 6	Élévation	1,5	1,5	2,5	2,5	2,0	1,5	1,5	1,5	2,0	2,5	1,5	1,0
	Vitesse	2,3	3,4	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	6,0	5,5	5,0	4,1	2,8
Niveau 7	Élévation	1,5	2,0	3,0	3,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,5	3,0	2,0	1,5
	Vitesse	2,5	3,8	5,0	5,5	6,0	6,5	7,5	6,5	6,0	5,5	4,5	3,0
Niveau 8	Élévation	1,5	2,0	3,0	3,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,5	3,0	2,0	1,5
	Vitesse	2,8	4,1	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	7,0	6,5	6,0	4,9	3,3
Niveau 9	Élévation	2,0	2,5	3,5	3,5	3,0	2,5	2,5	2,5	3,0	3,5	2,5	2,0
	Vitesse	3,0	4,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	7,5	7,0	6,5	5,3	3,5
Niveau 10	Élévation	2,0	2,5	3,5	3,5	3,0	2,5	2,5	2,5	3,0	3,5	2,5	2,0
	Vitesse	3,3	4,9	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	8,5	7,5	7,0	5,6	3,8

LES SEGMENTS SONT RÉPÉTÉS JUSQU'À CE QUE LA DURÉE CHOISIE SOIT ATTEINTE.

(les périodes d'échauffement et de récupération durent 5 minutes chacune et sont comprises dans la durée du programme)


PROGRAMME : PARCOURS DE GOLF

Simule les diverses **DÉCLIVITÉS** et distances entre les trous d'un parcours de golf, avec 4 tertres de départ et 9 ou 18 trous à choisir. Objectif de distance.

SEGMENTS DU PROGRAMME PARCOURS DE GOLF

NOMBRE DE TROUS :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	DISTANCE TOTALE
Té rouge, 9 trous	Élévation	0,0	1,0	2,0	3,0	2,5	1,0	2,0	2,5	1,5										2482
	Distance	309	359	283	256	113	387	91	351	333										
Té blanc, 9 trous	Élévation	0,0	1,0	2,0	3,0	2,5	1,0	2,0	2,5	1,5										2875
	Distance	331	427	330	295	129	466	91	369	431										
Té bleu, 9 trous	Élévation	0,0	1,0	2,0	3,0	2,5	1,0	2,0	2,5	1,5										3003
	Distance	345	460	337	308	142	484	97	389	441										
Té noir, 9 trous	Élévation	0,0	1,0	2,0	3,0	2,5	1,0	2,0	2,5	1,5										3250
	Distance	376	502	374	327	187	500	106	416	462										
Té rouge, 18 trous	Élévation	0,0	1,0	2,0	3,0	2,5	1,0	2,0	2,5	1,5	3,5	2,5	2,0	4,0	2,5	3,0	2,0	5,0	2,0	5198
	Distance	309	359	283	256	113	387	91	351	333	301	301	165	288	434	312	310	150	455	
Té blanc, 18 trous	Élévation	0,0	1,0	2,0	3,0	2,5	1,0	2,0	2,5	1,5	3,5	2,5	2,0	4,0	2,5	3,0	2,0	5,0	2,0	6116
	Distance	331	427	330	295	129	466	97	369	431	407	339	179	368	548	349	376	166	509	
Té bleu, 18 trous	Élévation	0,0	1,0	2,0	3,0	2,5	1,0	2,0	2,0	1,5	3,5	2,5	2,0	4,0	2,5	3,0	2,0	5,0	2,0	6348
	Distance	345	460	337	308	142	484	97	389	441	413	349	187	376	560	373	383	383	532	
Té noir, 18 trous	Élévation	0,0	1,0	2,0	3,0	2,5	1,0	2,0	2,5	1,5	3,5	2,5	2,0	4,0	2,5	3,0	2,0	5,0	2,0	6737
	Distance	376	502	374	327	187	500	106	416	462	430	373	201	393	572	396	401	178	543	

Distance = Verges

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN FORME

TOUJOURS CONSULTER VOTRE MÉDECIN AVANT DE COMMENCER UN PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT.

FRÉQUENCE (Fréquence des exercices)

L'American Heart Association recommande des exercices réguliers trois ou quatre jours par semaine au moins pour maintenir la santé cardiovasculaire. À ceux qui ont d'autres objectifs, tels que la perte de poids ou de graisses, il est recommandé de s'entraîner plus souvent. Que ce soit 3 jours ou 6 jours d'exercice par semaine, se rappeler que l'objectif ultime est d'en faire une habitude, à tout âge. Il est en général plus facile de maintenir un programme de remise en forme si une période spécifique de la journée lui est consacrée. Peu importe si c'est le matin avant la douche, lors de la pause du petit déjeuner ou en regardant les nouvelles télévisées le soir. L'important est que la période de la journée choisie soit toujours disponible sans risque d'interruption. Enfin, pour qu'un programme de remise en forme soit couronné de succès, il faut en faire l'une des priorités de la vie quotidienne. C'est pourquoi il faut dès maintenant sortir l'agenda et y écrire les dates et heures des séances d'entraînement pour le mois à venir.

DURÉE (Durée des exercices)

Pour des exercices d'aérobie, il est recommandé de travailler de 24 à 60 minutes par session, mais de commencer lentement et augmenter progressivement la durée des exercices. Si le mode de vie de l'année écoulée a été sédentaire, il peut être judicieux de maintenir les durées d'exercice à un niveau aussi bas que 5 minutes, pour commencer. Le corps a besoin de temps pour s'ajuster à la nouvelle activité. Si l'objectif est la perte de poids, une session d'exercice plus longue à une intensité moindre s'avère plus efficace. Une durée d'exercice de 48 minutes ou plus est recommandée pour de meilleurs résultats de perte de poids.

INTENSITÉ (Intensité des exercices)

L'intensité de l'entraînement est également fonction des objectifs. Le conditionnement sur tapis roulant en préparation d'un 5 000 mètres sera plus intense que si l'objectif est simplement la remise en forme. Mais quels que soient les objectifs à long terme, toujours commencer un programme d'entraînement avec une intensité d'effort faible. Les exercices aérobies n'ont pas besoin d'être douloureux pour être bénéfiques ! Il existe deux façons de mesurer l'intensité d'un exercice. La première est de surveiller la fréquence cardiaque (à l'aide des poignées de cardio-fréquencemètre ou de la sangle de poitrine sans fil, - peut être vendue séparément), l'autre consiste à évaluer le niveau d'effort perçu par l'individu (et c'est plus simple que cela ne paraît !).


NIVEAU D'EFFORT PERÇU

Une façon simple d'évaluer l'intensité d'un exercice consiste à évaluer le niveau d'effort perçu de l'individu. Si l'individu est trop hors d'haleine pour maintenir une conversation tout en s'exerçant, c'est que l'intensité de l'exercice est trop élevée. Le bon sens indique de s'exercer jusqu'à l'euphorie et non pas l'épuisement. S'il devient difficile de reprendre haleine, il est grand temps de ralentir. Être toujours conscient des signes d'un effort excessif.

TABLEAU DE ZONES D'EFFORT CARDIO-VASCULAIRE

Qu'est-ce qu'une zone d'effort cardio-vasculaire ?

Une zone d'effort cardio-vasculaire informe du nombre de fois par minute que le cœur doit battre pour atteindre un effet d'exercice souhaité. Elle est représentée sous la forme de pourcentage du nombre maximal de fois que le cœur peut battre par minute. La zone d'effort varie d'un individu à l'autre, selon l'âge, le niveau actuel d'entraînement et les objectifs de conditionnement physique personnels. L'American Heart Association recommande que les exercices s'inscrivent dans une zone d'effort comprise entre 60 % et 75 % de la fréquence cardiaque maximale de l'individu considéré. Un novice voudra travailler à 60 % de la plage alors qu'une personne plus entraînée voudra travailler entre 70 et 75 % de la plage. Voir le tableau pour référence.




EXEMPLE :

Pour un utilisateur de 42 ans : trouver l'âge en bas du tableau (arrondir à 40), remonter la colonne ÂGE jusqu'à la BARRE DE ZONE D'EFFORT. RÉSULTATS : 60 % de la fréquence cardiaque maximale = 108 battements par minute, 75 % de la fréquence cardiaque maximale = 135 battements par minute.

TOUJOURS CONSULTER VOTRE MÉDECIN AVANT DE COMMENCER UN PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT.

ÉTIREMENTS TOUT D'ABORD


Avant d'utiliser le tapis roulant, il convient de consacrer quelques minutes à pratiquer quelques exercices d'étirement de basse intensité. L'étirement avant l'entraînement augmente la flexibilité musculaire et réduit les risques de blessures connexes. Débuter chacun de ces exercices d'étirement d'un mouvement lent et doux. Ne pas s'étirer au point de ressentir de la douleur. Veiller à ne pas sautiller lors des exercices d'étirement.

**1. ÉTIREMENT DES MOLLETS EN POSITION DEBOUT**


Se tenir debout près d'un mur, les orteils du pied gauche à environ 45 cm du mur, le pied droit à environ 30 cm derrière. S'incliner vers l'avant en poussant contre le mur avec les paumes. Garder les talons à plat et maintenir cette position pendant 15 secondes environ. Veiller à ne pas sautiller en s'étirant. Répéter l'autre côté.

2. ÉTIREMENT DES QUADRICEPS EN POSITION DEBOUT

En s'aidant d'un mur pour garder l'équilibre, saisir la cheville gauche de la main gauche et maintenir le pied contre le dos de la cuisse pendant 15 secondes. Répéter l'exercice avec la cheville et la main droites.

**3. ÉTIREMENT DES ISCHIO-JAMBIERS ET DES MUSCLES DU BAS DU DOS**

S'asseoir sur le sol, jambes rapprochées et étendues devant soi. Ne pas serrer les genoux. Étirer les doigts vers les orteils et maintenir la position pendant 15 secondes. Veiller à ne pas sautiller en s'étirant. Retourner à la position assise, dos droit. Répéter l'exercice une fois.



ÉCHAUFFEMENT

Les deux à cinq premières minutes d'une séance d'entraînement doivent être consacrées à l'échauffement. L'échauffement a pour objet d'assouplir les muscles et de les conditionner pour un effort plus intensif. Exécuter l'exercice d'échauffement à un rythme lent. L'échauffement doit porter progressivement la fréquence cardiaque dans la zone de fréquence cardiaque cible.

RÉCUPÉRATION

Ne jamais arrêter l'entraînement abruptement. Une période de récupération de 3 à 5 minutes permet au muscle cardiaque de s'ajuster à une sollicitation moindre. Veiller à ce que la période de récupération se déroule à un rythme très lent aux fins d'ajuster la fréquence cardiaque. La période de récupération achevée, répéter les exercices d'étirement susmentionnés afin de relâcher la tension musculaire.

Une étape importante dans l'élaboration d'un programme de remise en forme à long terme est d'en déterminer les objectifs. L'objectif principal des exercices est-il de perdre du poids ? De développer la musculature ? De réduire le stress ? De se préparer en vue des courses du printemps ? Une fois les objectifs déterminés, il devient plus facile d'élaborer un programme d'exercices efficace. Voici quelques objectifs courants d'un programme de conditionnement :

- *Perte de poids – exercices de moindre intensité et de plus longue durée*
- *Amélioration de la forme et du tonus – exercices à intervalles, alterner entre des intensités élevées et basses*
- *Niveau d'énergie supérieur – exercices quotidiens plus fréquents*
- *Performances sportives améliorées – exercices de haute intensité*
- *Endurance cardiovasculaire améliorée - exercices de moindre intensité et de plus longue durée*

Essayer autant que possible de définir ces objectifs en termes précis et mesurables et les écrire. Plus précis sont les objectifs, plus facile est-il de mesurer les progrès accomplis. Si les objectifs sont à long terme, les diviser par mois et par semaine. La raison en est qu'il est souvent difficile de se garder motivé pour des objectifs à long terme. Il est plus facile également d'atteindre des objectifs à court terme. La console offre plusieurs formulaires permettant de suivre les progrès accomplis. Il est possible de mesurer la distance, les calories et la durée.

JOURNAL D'EXERCICES

Pour faire un journal d'exercice personnel, photocopier les feuilles de journal hebdomadaires et mensuelles, situées aux pages suivantes.

Au fur et à mesure que la condition physique s'améliore, il est possible de consulter le journal pour voir les progrès réalisés !

FICHES HEBDOMADAIRES D'ENTRAÎNEMENT

SEMAINE N°		OBJECTIF HEBDOMADAIRE			
JOUR	DATE	DISTANCE	CALORIES	DURÉE	COMMENTAIRES
DIMANCHE					
LUNDI					
MARDI					
MERCREDI					
JEUDI					
VENDREDI					
SAMEDI					
TOTAUX HEBDOMADAIRES :					

SEMAINE N°		OBJECTIF HEBDOMADAIRE			
JOUR	DATE	DISTANCE	CALORIES	DURÉE	COMMENTAIRES
DIMANCHE					
LUNDI					
MARDI					
MERCREDI					
JEUDI					
VENDREDI					
SAMEDI					
TOTAUX HEBDOMADAIRES :					

SEMAINE N°		OBJECTIF HEBDOMADAIRE			
JOUR	DATE	DISTANCE	CALORIES	DURÉE	COMMENTAIRES
DIMANCHE					
LUNDI					
MARDI					
MERCREDI					
JEUDI					
VENDREDI					
SAMEDI					
TOTAUX HEBDOMADAIRES :					

SEMAINE N°		OBJECTIF HEBDOMADAIRE			
JOUR	DATE	DISTANCE	CALORIES	DURÉE	COMMENTAIRES
<i>DIMANCHE</i>					
<i>LUNDI</i>					
<i>MARDI</i>					
<i>MERCREDI</i>					
<i>JEUDI</i>					
<i>VENDREDI</i>					
<i>SAMEDI</i>					
TOTAUX HEBDOMADAIRES :					

SEMAINE N°		OBJECTIF HEBDOMADAIRE			
JOUR	DATE	DISTANCE	CALORIES	DURÉE	COMMENTAIRES
<i>DIMANCHE</i>					
<i>LUNDI</i>					
<i>MARDI</i>					
<i>MERCREDI</i>					
<i>JEUDI</i>					
<i>VENDREDI</i>					
<i>SAMEDI</i>					
TOTAUX HEBDOMADAIRES :					

SEMAINE N°		OBJECTIF HEBDOMADAIRE			
JOUR	DATE	DISTANCE	CALORIES	DURÉE	COMMENTAIRES
<i>DIMANCHE</i>					
<i>LUNDI</i>					
<i>MARDI</i>					
<i>MERCREDI</i>					
<i>JEUDI</i>					
<i>VENDREDI</i>					
<i>SAMEDI</i>					
TOTAUX HEBDOMADAIRES :					

FICHES MENSUELLES D'ENTRAÎNEMENT

<i>MOIS _____</i>		<i>OBJECTIF MENSUEL _____</i>	
<i>SEMAINE N°</i>	<i>DISTANCE</i>	<i>CALORIES</i>	<i>DURÉE</i>
TOTAUX MENSUELS :			

<i>MOIS _____</i>		<i>OBJECTIF MENSUEL _____</i>	
<i>SEMAINE N°</i>	<i>DISTANCE</i>	<i>CALORIES</i>	<i>DURÉE</i>
TOTAUX MENSUELS :			

<i>MOIS _____</i>		<i>OBJECTIF MENSUEL _____</i>	
<i>SEMAINE N°</i>	<i>DISTANCE</i>	<i>CALORIES</i>	<i>DURÉE</i>
TOTAUX MENSUELS :			

INTRODUCTION

PRÉCAUTIONS
IMPORTANTES

MONTAGE

AVANT DE
COMMENCER

FONCTIONNEMENT
DU TAPIS ROULANT

RECOMMANDATIONS
POUR LA MISE EN
FORME

DÉPANNAGE ET
ENTRETIEN

GARANTIE
LIMITÉE

QUESTIONS FRÉQUENTES SUR LE PRODUIT

LES BRUITS ÉMIS PAR CE TAPIS ROULANT SONT-ILS NORMAUX ?

Les tapis roulants émettent un bruit sourd dû au passage de la surface de marche sur les rouleaux, en particulier lorsque l'appareil est neuf. Ce bruit diminuera d'intensité à la longue, quoiqu'il ne disparaisse jamais complètement. À l'usage, la surface de marche s'étire et son passage sur les rouleaux s'effectue avec plus de douceur.

POURQUOI LE TAPIS ROULANT LIVRÉ EST-IL PLUS BRUYANT QUE CELUI EN MAGASIN ?


Les appareils de conditionnement physique semblent toujours être plus silencieux dans une grande salle d'exposition parce qu'en général le bruit de fond y est moindre que chez soi. La réverbération du bruit est également moindre sur un sol en béton recouvert d'une moquette que sur un parquet. Un tapis épais en caoutchouc peut aider à minimiser la réverbération du bruit dans la pièce. De même, le réfléchissement du bruit est plus important si l'appareil est placé près d'un mur.

DANS QUELLES CIRCONSTANCES FAUT-IL S'INQUIÉTER DU BRUIT ?

Pour autant que le tapis roulant livré ne soit pas plus bruyant que le bruit d'une conversation normale, le bruit émis par l'appareil est considéré comme normal.

DÉPANNAGE DU TAPIS ROULANT

Votre tapis roulant est conçu pour être fiable et d'usage facile. Toutefois, en cas de problème, consulter le guide de dépannage ci-dessous.



PROBLÈME : Les bandes de cerclage ont été retirées avant que l'**ÉTAPE 1 D'ASSEMBLAGE** ne soit terminée et la machine s'est ouverte et ne peut pas être assemblée.

SOLUTION : Les amortisseurs pneumatiques ont été enclenchés prématurément. Pour corriger cette situation, basculer la machine vers l'avant en relevant la plate-forme (extrémité légère) vers le haut. Appuyer sur la pédale de verrouillage et déplier la plate-forme de sorte qu'elle soit horizontale. Continuer à présent avec l'**ÉTAPE 1 D'ASSEMBLAGE**.

PROBLÈME : La console ne s'allume pas.

SOLUTION : Vérifier les points suivants :

LE TÉMOIN ROUGE SUR LA COMMANDE MARCHE/ARRÊT S'ALLUME-T-IL ?

SI OUI :

- S'assurer que toutes les connexions sont établies, particulièrement celle du câble de la console. Débrancher et reconnecter le câble de la console pour le vérifier.
- S'assurer que le câble de la console n'est pas pincé ou endommagé de quelque manière que ce soit.
- Mettre hors tension et attendre 60 secondes. Retirer le couvercle du moteur. Attendre que tous les témoins DEL rouges du tableau de commande du moteur se soient éteints avant de continuer. Puis vérifier qu'aucun câble n'est desserré ou déconnecté.

SI NON :

- Vérifier que la prise assignée à la machine est opérationnelle. Vérifier que le coupe-circuit ne s'est pas déclenché, que l'appareil est sur un circuit dédié de 20 A, qu'il n'est pas sur une prise équipée d'un disjoncteur de fuite de terre et qu'il n'est pas branché sur un limiteur de surtension ou une rallonge électrique.
- Le cordon d'alimentation n'est pas pincé ou endommagé et est correctement branché dans la prise ET à la machine.
- L'interrupteur est sur ON (marche).

PROBLÈME : Le coupe-circuit du tapis roulant se déclenche lors d'un exercice.

SOLUTION : Vérifier les points suivants :

- S'assurer que le tapis roulant est branché dans un circuit dédié de 20 A.
- Vérifier que la machine n'est branchée sur une rallonge électrique ou sur un limiteur de surtension.
- Confirmer que la machine n'est pas branchée sur une prise équipée d'un disjoncteur de fuite de terre ou sur un circuit équipé d'une prise avec disjoncteur de fuite de terre.

PROBLÈME : Le tapis s'arrête lors de l'élévation.

SOLUTION : Vérifier les points suivants :

- S'assurer que le cordon d'alimentation a assez de mou pour atteindre le mur lors de l'élévation.
- Vérifier que le câble de la console n'est pas pincé entre le guidon et les montants de la console.
- Mettre hors tension et attendre 60 secondes. Retirer le couvercle du moteur. Attendre que tous les témoins DEL rouges du tableau de commande se soient éteints avant de continuer. Puis vérifier qu'aucun câble n'est desserré ou déconnecté.

PROBLÈME : La bande de course ne reste pas centrée durant une séance d'entraînement.

SOLUTION : Vérifier les points suivants :

- S'assurer que le tapis roulant repose sur une surface plate.
- Vérifier que la bande de course est correctement tendue et centrée (se reporter à la section RÉGLAGES pour des instructions détaillées).

DÉPANNAGE DU CARDIO-FRÉQUENCEMÈTRE

Vérifier l'environnement immédiat de la machine pour la présence éventuelle de sources d'interférence telles que lampes fluorescentes, ordinateurs, clôtures souterraines, circuits de sécurité résidentielle, ou appareils munis de gros moteurs. Ces articles peuvent être la cause de lectures aberrantes de fréquence cardiaque.

Une lecture aberrante peut se produire dans les conditions suivantes :

- Pression trop élevée sur les poignées de cardio-fréquencemètre. Exercer une pression modérée sur les poignées de cardio-fréquencemètre.
- Vibrations et mouvements constants dus au maintien constant des mains sur les poignées de cardio-fréquencemètre. En cas d'obtention de lectures aberrantes de fréquence cardiaque, ne saisir les poignées que pendant un laps de temps suffisant à la capture de la fréquence cardiaque par le moniteur.
- Halètements lors d'un exercice.
- Port d'une bague trop étroite.
- Mains sèches ou froides. Essayer d'humidifier et de réchauffer les paumes en les frottant.
- Quiconque présentant les symptômes d'arythmie aiguë.
- Quiconque présentant les symptômes d'artériosclérose ou de troubles du flux sanguin périphérique.
- Quiconque dont la peau des paumes est particulièrement épaisse.

Si le problème persiste malgré les conseils de dépannage susmentionnés, arrêter d'utiliser et débrancher la machine.

APPELER SEARS AU NUMÉRO FIGURANT AU VERSO.

Les informations suivantes peuvent être demandées lors de l'appel téléphonique. Avoir ces informations disponibles :

- Désignation du modèle
- Numéro de série
- Date d'achat (reçu ou relevé de carte de crédit)

Afin d'entretenir le tapis roulant, Sears peut poser des questions précises sur les symptômes. Quelques questions de dépannage susceptibles d'être posées sont :

- Depuis combien de temps le problème se produit-il ?
- Est-ce que ce problème survient à chaque utilisation ? Avec chaque utilisateur ?
- Si un bruit est perçu, provient-il de l'avant ou de l'arrière ? De quel genre de bruit s'agit-il (bourdonnement, grincement, couinement, bruit strident, etc.) ?
- La machine a-t-elle été lubrifiée et entretenue selon le calendrier d'entretien ?

Les réponses à ces questions et à d'autres permettent aux techniciens d'envoyer les pièces de rechange correctes et de mobiliser les services d'entretien nécessaires à la réparation de votre tapis roulant Freespirit !

ENTRETIEN

La propreté du tapis roulant et de l'environnement immédiat permet de minimiser les problèmes d'entretien et les visites de dépannage au minimum. C'est pourquoi il est recommandé d'observer le calendrier d'entretien préventif suivant :

APRÈS CHAQUE USAGE (QUOTIDIENNEMENT)

Nettoyer et inspecter en suivant ces étapes :

- Mettre le tapis roulant hors tension à l'aide du bouton de marche/arrêt et débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Essuyer la bande de course, la plate-forme, le couvercle du moteur et le boîtier de la console avec un torchon humide. Ne jamais utiliser de solvants qui pourraient endommager le tapis roulant.
- Inspecter le cordon d'alimentation. Contacter Sears si le cordon d'alimentation est endommagé.
- S'assurer que le cordon d'alimentation ne se trouve pas sous le tapis roulant ou dans tout autre endroit où il risquerait d'être pincé voire sectionné.
- Vérifier la tension et l'alignement de la bande de course. Un alignement incorrect de la bande de course risque d'endommager d'autres pièces du tapis roulant.

CHAQUE SEMAINE

Nettoyer en dessous du tapis roulant en observant les étapes suivantes :

- Mettre le tapis roulant hors tension à l'aide du bouton de marche/arrêt puis débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Plier le tapis roulant en position debout et s'assurer que le verrou de position est bien enclenché.
- Écarter le tapis roulant de l'aire de nettoyage.
- Essuyer ou enlever à l'aspirateur les poussières et autres salissures qui ont pu s'accumuler sous le tapis roulant.
- Remettre le tapis roulant dans sa position initiale.

CHAQUE MOIS – IMPORTANT !

- Mettre le tapis roulant hors tension à l'aide du bouton de marche/arrêt puis débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Inspecter les vis de montage de la machine et vérifier leur serrage.
- Mettre le tapis roulant hors tension et attendre 60 secondes.
- Enlever le couvercle du moteur. Attendre que TOUS les témoins DEL s'éteignent.
- Nettoyer le moteur et la zone du panneau électrique inférieur pour éliminer les peluches et les poussières qui ont pu s'y accumuler. Le non-respect de ces instructions risque d'entraîner la défaillance prématurée de composants électriques clés.

AUX SIX MOIS

Il pourrait s'avérer nécessaire de lubrifier la plate-forme de course du tapis roulant aux six mois afin de maintenir la performance optimale du tapis roulant. N'utiliser que le lubrifiant fourni par Sears ! Communiquer avec Sears en cas de questions sur la façon d'appliquer le lubrifiant sur le tapis roulant.

- Mettre le tapis roulant hors tension à l'aide du bouton de marche/arrêt puis débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Desserrer les deux boulons du rouleau arrière. (Pour de meilleurs résultats, placer deux marques amovibles sur les deux côtés du cadre pour noter la position du rouleau.) Une fois la bande desserrée, prendre la bouteille de lubrifiant et appliquer le lubrifiant sur toute la surface supérieure de la plate-forme de course. Serrer les deux boulons du rouleau arrière dans leur position d'origine (en se servant des marques pour un bon positionnement). Une fois le lubrifiant appliqué, brancher le cordon d'alimentation, insérer la clé de sécurité, mettre le tapis roulant sous tension et marcher sur la bande pendant deux minutes pour étendre le lubrifiant.
- Lubrifier les amortisseurs pneumatiques avec un vaporisateur à base de téflon.

GARANTIE LIMITÉE À USAGE DOMESTIQUE

CADRE • 10 ANS

Sears garantit le cadre contre les vices de fabrication ou de matériau pour une période de 10 ans à compter de la date de l'achat, tant que l'appareil demeure dans la possession du propriétaire initial.

MOTEURS D'ENTRAÎNEMENT / D'ÉLÉVATION • 3 ANS

Sears garantit les moteurs d'entraînement / d'élévation contre les vices de fabrication et de matériau pour une période de 3 ans à compter de la date de l'achat, tant que l'appareil demeure dans la possession du propriétaire initial.

ÉLECTRONIQUE ET PIÈCES • 1 AN

Sears garantit les composants électroniques, la finition et toutes les pièces originales pour une période d'un an à compter de la date de l'achat, tant que l'appareil demeure dans la possession du propriétaire initial.

MAIN-D'ŒUVRE • 1 AN

Sears prend à sa charge les frais de main-d'œuvre pour la réparation de l'appareil pour une période d'un an à compter de la date de l'achat originale, tant que l'appareil demeure dans la possession du propriétaire initial.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Qui EST couvert :

- Le propriétaire d'origine et la garantie n'est pas transférable.

Qu'est-ce qui EST couvert :

- La réparation ou le remplacement du moteur défectueux, des composants électriques défectueux ou des pièces défectueuses. Ils constituent les seuls modes de réparation dans le cadre de la garantie.

Qu'est-ce qui N'EST PAS couvert :

- Usure normale, assemblage ou entretien incorrects ou installation de pièces ou d'accessoires incompatibles ou non destinés à l'équipement tel qu'il est vendu.
- Dommages ou défaillance dus à un accident, une utilisation abusive, la corrosion, la décoloration de la peinture ou du plastique, la négligence, le vol, le vandalisme, un incendie, une inondation, le vent, la foudre, le gel ou d'autres catastrophes naturelles de quelle que soit leur nature, une réduction, fluctuation ou défaillance d'alimentation de quelque origine que ce soit, des conditions atmosphériques inhabituelles, une collision, l'introduction d'objets étrangers dans l'unité fermée ou des modifications non autorisées ou non recommandées par Sears.
- Dommages accessoires ou immatériels. Sears n'est pas responsable des dommages indirects, spéciaux ou immatériels, des pertes économiques, des pertes matérielles ou de profits, des privations de jouissance ou d'utilisation, ou d'autres dommages immatériels de quelque nature que ce soit en relation avec l'achat, l'utilisation, la réparation ou l'entretien de l'équipement.
- Les équipements utilisés à des fins commerciales ou à toutes autres fins que celles d'une famille unique ou d'un foyer, sauf acceptation de la couverture par Sears.

- Les équipements détenus ou utilisés hors des États-Unis et du Canada.
- La livraison, l'assemblage, l'installation, le réglage des unités d'origine ou de remplacement ou la main-d'œuvre et les autres frais associés à l'enlèvement ou au remplacement de l'unité couverte.
- Toute tentative de réparation de cet équipement crée un risque de blessure. Sears n'est pas responsable des dommages, pertes ou responsabilités découlant de toute blessure subie lors de ou du fait de toute réparation ou tentative de réparation de l'équipement de conditionnement physique par quiconque autre qu'un technicien agréé. Toutes les tentatives de réparation de l'équipement de conditionnement physique par l'utilisateur sont effectuées À LEURS PROPRES RISQUES et SEARS ne saurait être responsable de quelque blessure ou dommage que ce soit causé par de telles réparations.


ENTRETIEN/RETOURS

- Tout retour doit être pré-approuvé par Sears.
- Les obligations de Sears en vertu de cette garantie sont limitées au remplacement ou à la réparation, à la discrétion de Sears, de l'équipement auprès d'un centre d'entretien agréé.
- Un centre d'entretien agréé par Sears doit recevoir tout l'équipement pour lequel la demande de garantie est formulée. Cet équipement doit être expédié en port payé, accompagné d'une preuve d'achat suffisante.
- Les pièces et les composants électroniques refaits à neuf par Sears ou ses fournisseurs peuvent parfois être fournis comme pièces de rechange et valent parfaite application des dispositions de la garantie.
- Cette garantie donne des droits spécifiques. Les droits de l'utilisateur peuvent varier d'une province à l'autre.

LISTE DE PIÈCES

AC1	SP0003075AB	Tube de support gauche	N06	MC0602194B	Touche sensitive
AC2	SP0004062AB	Tube de support droit	N08	MC0103004A	Ventilateur
AC3	SP0006056AB	Barre transversale de montant de console	N13	MC0403014A	Commutateur à lames
AH1	SP0017009BA	Bâti de moteur d'élévation	N16	MB0401157A	Poignée en mousse de guidon
AH2	SP0018022AA	Cadre pliant	N17	MB0609092A	Bouchon d'extrémité
AH3	SP0022013AA	Biellette articulée inférieure	N19	MZE0107021AB	Vis auto-taraudeuse ovale de guidon
AN1	SZTM191CNS	Console	N20	MZE0107023	Vis auto-taraudeuse ovale
AN2	SZTM116CNC	Cadre de console avec mousse et poignées	N21	MZE0108026	Vis de poignée de cardio-fréquencemètre
AR1	SM0907029C	Rouleaux avant	N26	MC0712021B	Poignée de cardio-fréquencemètre, simple
AR2	SM0908017A	Rouleaux arrière	N27	MB0609018	Bouchon d'extrémité de guidon
AZ1	SM0039069B	Kit de quincaillerie	N33	S140115001	Clé de sécurité
B18	MB0657003A	Matériau à alvéoles d'air	N37	SJED06003BB	Récepteur de fréquence cardiaque
B25	MJ1017028C	Support de tableau de commande de moteur	N55	MZE0112136	Boulon de tube de support
B27	MD0701043B	Plate-forme de course	N58	MZE0107058A	Vis de guidon
B30	MZE0502098	Rondelle plate de capteur de vitesse	N59	MZE0107005	Vis auto-taraudeuse ovale de tableau de commande supérieur
B35	MZE0107010	Vis de capteur de vitesse	N60	SJED01166AA	Tableau de commande supérieur
B36	MZE0105005	Boulon de plate-forme de course	N61	MC0601463A	Clavier de commande
B39	MZE0121004	Vis auto-taraudeuse ovale	P02	MC0701002	Interrupteur d'alimentation
B52	MJ1040005C	Support du capteur de vitesse	P04	MC0702011	Coupe-circuit
B56	ML0211058A	Amortisseur pneumatique	P06	MC0501136A	Câble de console de tableau de commande supérieure
B57	MB0502016D	Élastomère orange	P07	MC0504054A	Cordon d'alimentation
B58	MB0502017D	Élastomère bleu	P08	MC0503001B	Câble de connexion à douille de coupe-circuit
B59	ME0301014	Rivet en élastomère	P09	MC0525033B	Câble d'alimentation pour tableau de commande
B60	MZE0204006	Écrou en nylon d'amortisseur pneumatique	P10	MC0525034B	Câble pour tableau de commande
C23	ME0204030	Écrou en nylon de tube de support	P11	MC0703023	Douille d'alimentation
C24	MB0653004	Capuchon de tube de support	P12	MB0716010AA	Manchon de câble de console
C25	MZE0502045	Rondelle plate de tube de support	P13	MZE0103001	Vis d'interrupteur d'alimentation
C26	ME0505062A	Rondelle en téflon de tube de support	P14	SSED080434BA	Capteur de moteur à contrôle numérique
H05	MB0657002B	Couvercle de cadre pliant	P16	ME0201001	Écrou d'interrupteur d'alimentation
H14	MJ3022015B	Boulon de base de tube de support	P17	ME0102042	Vis
H19	MJ3022007B	Boulon de support d'inclinaison	P18	MZE0504014	Rondelle
H20	MZE0502238	Rondelle plate de bielle articulée inférieure	P19	MZE0201010	Écrou
H21	MZE0503019A	Rondelle plate de bielle articulée inférieure	P20	MC0510031D	Capteur de vitesse
H22	MZE0506020A	Rondelle ondulée de bielle articulée inférieure	P30	MC0502060B	Câble de console de tableau de commande de moteur (1 500 mm)
H23	MZE0501016AB	Rondelle élastique de bielle articulée inférieure	Q01	MB0236062BA	Couvercle de moteur uniquement
H24	ME0505064A	Rondelle en téflon de bielle articulée inférieure	Q02	MB0236049BA	- Commander MG0215071A (V02), MG0215132A (V06) séparément
H25	MZE0502186A	Rondelle plate de bielle articulée inférieure	Q03	SZTM156RAL	Couvercle inférieur de moteur
H26	MZE0204005	Écrou en nylon de support d'inclinaison	Q07	MB0665020EA	Rails latéraux avec autocollants gauche et droite
H27	MZE0505033	Rondelle en téflon de support d'inclinaison	Q08	MB0666020EA	Bouchon d'extrémité de pied de rail gauche
H30	MZE1117004D	Ressort de pédale de verrouillage	Q09	MB0609124BA	Bouchon d'extrémité de pied de rail droit
H31	SP0027028AA	Pédale de verrouillage	Q17	ME0902011	Bouchon d'extrémité de bâti
H42	MZE0112034	Boulon de bielle articulée inférieure	Q30	MZE0121003	Écrou Tinnamen
H47	MZE0502054	Rondelle de blocage de roue mobile	Q31	MZE0121006A	Boulon
H50	MZE0105009	Vis de support d'inclinaison	Q32	MZE0107040	Vis de bouchon d'extrémité
H51	ME0204025	Écrou en nylon de roue mobile	R02	MD0610070A	Vis de bouchon d'extrémité
L05	MB0103040CA	Roue mobile de cadre pliant	R03	MD0602023	Bande de course
L06	MB0103040CA	Roue mobile (arrière de la plate-forme)	R04	MZE0104248A	Courroie d'entraînement
L07	MZE0502054	Rondelle plate de roue mobile	R06	MZE0502025	Boulon de tendeur de courroie
L08	ME0204025	Écrou en nylon de roue mobile	R08	MZE0104029	Rondelle plate
L10	MB0643001	Verrou de rail	R09	MZE0104161	Boulon de galet avant
L11	ME0103014B	Vis 15 mm de verrou de rail	R10	MZE0201038	Boulon de galet avant
L12	MZE0501007	Rondelle élastique de support d'inclinaison	V02	MG0215071A	Écrou de galet avant
L14	ML0000092	Vis de plate-forme	V03	MG0209009A	Autocollant pour logo du couvercle moteur
L15	MZE0201010	Écrou de plate-forme	V06	MG0215132A	Autocollant du logo Horizon de console
M01	SZTM113MTR	Moteur d'entraînement à contrôle numérique (2,0 ch)	V07	MG0234092A	Autocollant d'information de lieu de vente pour couvercle moteur
M02	SCA302017	Moteur d'élévation	V22	MG0256189A	Autocollant d'information de lieu de vente pour console
M03	SZTM113MCB	Tableau de commande de moteur à contrôle numérique (2,0 ch)	V23	MG0256188A	Autocollant programmes
M05	SP0026038B	Support de moteur d'entraînement	V35	MG0215133A	Autocollant d'instructions
M06	MZE0104112	Boulon de support de moteur d'entraînement	V42	MH0207227A	Autocollant de bouchon d'extrémité
M07	MB0607001B	Tampon en caoutchouc de moteur d'entraînement	V43	MH0207228A	Manuel du propriétaire (français)
M08	MZE0204005	Écrou en nylon de support de moteur d'entraînement	Z01	ME0503001	Manuel du propriétaire (anglais)
M09	MZE0502025	Rondelle plate de support de moteur d'entraînement	Z03	MTK168112	Rondelle courbe pour tube de support
M10	ME0106026B	Vis de support de moteur d'inclinaison	Z12	ME0112013	Rondelle élastique pour tube de support
M12	MZE0204013	Écrou en nylon de support de moteur d'inclinaison	Z13	ME0502079	Vis de barre transversale
M13	MZE0502197A	Rondelle plate de support de moteur d'inclinaison	Z14	MZE0501029	Rondelle plate de barre transversale
M14	MZE0106018	Boulon de moteur d'inclinaison	Z15	SM0018004A	Rondelle élastique de barre transversale
M17	MC0704005	Noyau magnétique			Disque optique pour moteur d'entraînement
M19	MZE0107023	Vis de tableau de commande de moteur			
M25	MZE0501007	Rondelle élastique de support de moteur d'entraînement			
M30	MZE0502033	Rondelle plate de support de moteur d'entraînement			
M45	MZE0104073	Vis de support de moteur d'entraînement			
M46	ME0104164	Vis de support de moteur d'entraînement			
N01	MB0617074BA	Carter de console uniquement			
N02	MB0663016BA	Couvercle de clavier de commande uniquement			

SCHÉMA ÉCLATÉ



INTRODUCTION

PRÉCAUTIONS
IMPORTANTES

MONTAGE

AVANT DE
COMMENCER

FONCTIONNEMENT
DU TAPIS ROULANT

RECOMMANDATIONS
POUR LA MISE EN
FORME

DÉPANNAGE ET
ENTRETIEN

GARANTIE
LIMITÉE

Faites-le réparer, à domicile ou en atelier

Composez le:

1-800-LE-FOYER^{MD}
(1-800-533-6937)

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Pour la réparation, à **votre domicile**, des appareils électroménagers de grandes marques, peu importe le fabricant ou le détaillant!

Pour connaître l'emplacement du **Service des pièces et de l'entretien Sears** le plus proche afin d'apporter à l'atelier des produits tels que des aspirateurs, tondeuses à gazon ou appareils électroniques.

Pour connaître le n° de téléphone du **Service des pièces et de l'entretien Sears** pour commander les pièces de rechange, accessoires et manuels d'instruction requis pour effectuer vous-même les réparations.

www.sears.ca

Pour acheter ou pour obtenir des renseignements concernant un contrat d'entretien Sears, composez le:

1-800-361-6665

de 9h à 20h du lundi au vendredi (HNE), de 9h à 16h le samedi

For service in English:

1-800-4-MY-HOME[®]
(1-800-469-4663)

www.sears.ca



® Marque déposée/ ^{MC} Marque de Commerce de Sears, Roebuck and Co. utilisée en vertu d'une licence de Sears Canada
® / TM Trademarks of Sears, Roebuck and Co. used under license by Sears Canada